

# Unsere Dexis Scanner auf einen Blick



## Imprevo

## IS 3800W

## IS 3800

<b>Sichtfeld</b>	16 x 14 mm	16 x 14mm	16 x 14mm
<b>Tiefenschärfe</b>	-2to 23 mm	-2to 16 mm	-2to 16 mm
<b>Gewicht</b>	297 g mit Akku	240 g mit Akku	190 g ohne Kabel
<b>Spitze(n) –Hygieneverarbeitungszyklus (134°C– 4 Min)</b>	Standard–Spitze – autoklavierbar bis zu 160 Zyklen	Normale, seitliche und posteriore Spitzen –autoklavierbar bis zu 110 Zyklen	Normale, seitliche und posteriore Spitzen –autoklavierbar bis zu 110 Zyklen
<b>Dateiexportformate</b>	STL, PLY,OBJ, xOrder für DWOS, Dentalproject für exocad	STL, PLY,OBJ, xOrder für DWOS, Dentalproject für exocad	STL, PLY,OBJ, xOrder für DWOS, Dentalproject für exocad
<b>Abmessungen (ohne Kabel)</b>	257 x 36 x 45 mm	226 x 38 x 50 mm	229 x 38 x 50 mm
<b>Antibeslag</b>	Leiser Lüfter erwärmt die Spitze/ kühlt das Handstück	Leiser Lüfter erwärmt die Spitze/ kühlt das Handstück	Leiser Lüfter erwärmt die Spitze/ kühlt das Handstück
<b>Bildsensor</b>	Dualer Sensor	Einzelner Sensor	Einzelner Sensor
<b>Protokoll</b>	5GHz Wi-Fi 802.11ax–Nur kabellos	5GHz Wi-Fi 802.11ac	Ethernet über USB
<b>Farbdarstellung</b>	Lebendige, naturgetreue Vollfarbe und monochromatisch	Vollfarbig und monochromatisch	Vollfarbig und monochromatisch
<b>Beleuchtung</b>	447 nm Laserdiode und weiße LED	4 in 1LED–Modul	4 in 1LED–Modul
<b>Bildfrequenz</b>	40 FPS	12FPS (20 FPS in Schnellscan–Modus)	12FPS (20 FPS in Schnellscan–Modus))
<b>Funktionale Steuerung</b>	Bewegung +Taste	Taste	Taste
<b>Handstück–Ladung</b>	Induktiv	Kontaktbasiert	—
<b>Batterieinstallation</b>	Magnetisch	Verriegelungsmechanismus	—
<b>Handgelenkschlaufe</b>	Ja	—	—
<b>Anzeige</b>	Dynamischer LED–Ring	LED–Lampen	LED–Lampen